

28 505 979



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5,5 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Maße:**

- Ausladung 155 mm
- Kugelgelenk 18° schwenkbar (in jede Richtung)
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 28 505 979-19 |
|    | Chrom                           | 28 505 979-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 505 979-06 |
|    | Platin                          | 28 505 979-08 |
|    | Light Gold                      | 28 505 979-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 505 979-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 505 979-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 505 979-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 28 505 979-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 505 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 505 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 505 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 505 979-99 |

Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 505 979

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



Kopfbrause - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

28 505 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

WRAS\_2201

