


28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	28 518 782-33
	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99



### Durchflussdiagramm



### Wurfweitendiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 21 40 016-33	Anschluss	1,00	30
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
9	09 14 10 015 90	Dichtung	1,00	2
10	90 12 05 027 00-33	Gehaeuse ( komplett )	1,00	30
3	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
7	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
2	09 27 98 003-33	Rosette	1,00	30
5	09 14 15 010 90	Ring	1,00	2
4	09 23 30 026-33	Mutter	1,00	30
1	09 14 10 098 90	Dichtung	1,00	2