

VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

30 010 809	Produktversion ab 01.04.2025		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 151 mm • starrer Auslauf • Adapter mit AG 3/4" • Bohrungsdurchmesser 35 mm • Rosette Ø 60 mm • Durchfluss max. 5,7 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div> <div></div> <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Brass gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Bronze gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div>	<div>30 010 809-28</div> <div>30 010 809-00</div> <div>30 010 809-06</div> <div>30 010 809-08</div> <div>30 010 809-19</div> <div>30 010 809-39</div> <div>30 010 809-42</div> <div>30 010 809-46</div> <div>30 010 809-47</div> <div>30 010 809-99</div>

Empfohlenes Zubehör

	<div> <div></div> <div>UP-Wandwinkel -</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm 	35 085 970 90
--	---	---------------



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

30 010 809 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

WRAS_240102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil	1,00	2
1	90 20 66 025 00-28	Griff	1,00	20
5	09 24 03 269 90	Nippel	1,00	2
3	90 28 22 381 00-28	Auslauf	1,00	20
4	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2