

33 502 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Light Gold	33 502 660-26
	Chrom	33 502 660-00
	Platin gebürstet	33 502 660-06
	Dark Chrome	33 502 660-19
	Light Gold gebürstet	33 502 660-27
	Schwarz matt	33 502 660-33
	Bronze gebürstet	33 502 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 502 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 502 660-47
	Chrom gebürstet	33 502 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 502 660-99

33 502 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold

META

33 502 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

33 502 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

