

## Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

33 600 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 20.03.2019



- Ausladung 110 mm
- Kugelgelenk 44° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min

	Platin gebürstet	33 600 782-06
	Chrom	33 600 782-00
	Platin	33 600 782-08
	Dark Chrome	33 600 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 600 782-28
	Dark Brass gebürstet	33 600 782-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 782-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 782-47
	Dark Platinum gebürstet	33 600 782-99



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

33 600 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 20.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

WRAS\_240202

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 28 30 028-06	Haube	1,00	10
1	90 28 22 265 00-06	Auslauf	1,00	10
15	09 24 04 290 90	Nippel	1,00	2
5	09 14 10 137 90	Dichtung	1,00	2
16	09 31 09 080-06	Zugstange	1,00	10
7	09 31 11 152 90	Stift	1,00	2
17	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2,00	2
12	09 14 10 042 90	Dichtung	1,00	2
13	09 24 04 289-06	Nippel	1,00	10
21	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
4	09 24 04 288 90	Mutter	1,00	2
9	09 20 78 057-06	Griff	1,00	10
14	09 14 10 166 90	Dichtung	1,00	2
18	09 14 10 132 90	Dichtung	1,00	2
20	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	09 20 78 032-06	Griff	1,00	10
19	09 31 20 027 10-00	Stopfen	1,00	10
22	90 11 01 001 00-06	Ablaufgarnitur	1,00	10
10	90 31 11 063 00 90	Stift	1,00	2
11	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2
6	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1,00	2