

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Dark Brass gebürstet	36 427 670-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 427 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 428 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

