

VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

VAIA

36 501 809

Produktversion ab 01.04.2025



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 501 809-00
	Platin gebürstet	36 501 809-06
	Platin	36 501 809-08
	Dark Chrome	36 501 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 809-28
	Dark Brass gebürstet	36 501 809-39
	Bronze gebürstet	36 501 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 501 809-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

VAIA

36 501 809 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
3	09 11 02 537-00	Abdeckung	1,00	10
7	90 17 33 029 00-00	Griff	1,00	10
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
6	90 21 02 112 00-00	Hülse	1,00	10
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2