


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 979

Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 36 503 979-42 |
|  | Chrom | 36 503 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 503 979-06 |
|  | Platin | 36 503 979-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 503 979-09 |
|  | Dark Chrome | 36 503 979-19 |
|  | Light Gold | 36 503 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 503 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 503 979-28 |
|  | Schwarz matt | 36 503 979-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 503 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 503 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 503 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 503 979-99 |

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|

