

WATER FAN horizontal UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 512 979

Produktversion ab 01.04.2024





- Strahl verstellbar
- druckvoller Flachstrahl
- horizontaler Strahl
- Durchfluss max. 10 l/min
- Funktion ab: l/min

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	36 512 979-42
	Chrom	36 512 979-00
	Platin gebürstet	36 512 979-06
	Platin	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold	36 512 979-26
	Light Gold gebürstet	36 512 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 512 979-28
	Schwarz matt	36 512 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 512 979-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 512 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 512 979-47
	Chrom gebürstet	36 512 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 512 979-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -

  - Min. Einbautiefe 100 mm
  - Max. Einbautiefe 173 mm

35 206 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90



### Durchflussdiagramm



### Wurfweitendiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## WATER FAN horizontal UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 512 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_250602



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
1	90 27 99 002 00-42	Einsatz	1,00	30
3	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
2	90 31 10 012 00 90	Einsatz	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2