













WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL


13 420 979




- Ausladung 120 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 13 420 979-19 |
|  | Chrom | 13 420 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 420 979-06 |
|  | Platin | 13 420 979-08 |
|  | Light Gold | 13 420 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 420 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 420 979-28 |
|  | Schwarz matt | 13 420 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 13 420 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 420 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 420 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 13 420 979-93 |

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|

13 420 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

13 420 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

IAPMO_4976

