

13 801 782



- Ausladung 220 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 38,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 782-46
	Chrom	13 801 782-00
	Platin gebürstet	13 801 782-06
	Platin	13 801 782-08
	Dark Chrome	13 801 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 782-28
	Champagne (22kt Gold)	13 801 782-47
	Dark Platinum gebürstet	13 801 782-99


**Empfohlenes Zubehör**




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 782

mm [inches]




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

WRAS\_2203039.

13 801 782



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 111 90	Dichtung	1	2
2	90 27 78 035 00-46	Rosette	1	30
3	04 28 22 290 00-46	Auslauf	1	30