




- Ausladung 89 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 35 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet	17 500 809-39
	Chrom	17 500 809-00
	Platin gebürstet	17 500 809-06
	Platin	17 500 809-08
	Dark Chrome	17 500 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 500 809-28
	Bronze gebürstet	17 500 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 500 809-46
	Champagne (22kt Gold)	17 500 809-47
	Dark Platinum gebürstet	17 500 809-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Standventil , Kaltwasser - Dark Brass gebürstet

VAIA


17 500 809 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

17 500 809 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 23 10 010 88 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	04 30 04 102 00 90	Druckschlauch 3/8" -	1,00	2
1	90 20 66 025 00-39	Griff	1,00	30
3	90 28 22 381 00-39	Auslauf	1,00	30
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil	1,00	2
6	90 24 03 267 00-39	Adapter	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel