

17 872 809



- Ausladung 150 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 208 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Provides filtered, cold water or filtered, chilled water (depending on your combination)
- Durchfluss max. 3,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- mechanical valve
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Compatible with standard filtration systems or chillers with ¼" compression connection.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)  
Lieferbar ab 4. Quartal 2024.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 872 809-46
	Chrom	17 872 809-00
	Platin gebürstet	17 872 809-06
	Platin	17 872 809-08
	Messing (23kt Gold)	17 872 809-09
	Dark Chrome	17 872 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 872 809-28
	Schwarz matt	17 872 809-33
	Champagne (22kt Gold)	17 872 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 872 809-93
	Dark Platin gebürstet	17 872 809-99

17 872 809

