








IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom

IMO


22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 195 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1038 - 1103 mm
- Höhe bis Luftsprudler 970 - 1040 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	22 585 671-00
	Platin gebürstet	22 585 671-06
	Dark Chrome	22 585 671-19
	Light Gold gebürstet	22 585 671-27
	Schwarz matt	22 585 671-33
	Chrom gebürstet	22 585 671-93
	Dark Platinum gebürstet	22 585 671-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Bodenbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 945 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Bodenbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 945 970 90
---	---	---------------

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 14 10 018 90	Dichtung	1,00	2
3	09 14 10 102 90	Dichtung	1,00	2
1	90 20 67 019 00-00	Griff	1,00	10
9	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
7	04 28 22 022 10 90	Anschluss	2,00	2
4	90 23 10 146 00 90	Mutter	1,00	2
6	09 27 88 005-00	Rosette	1,00	60
11	90 28 22 407 00-00	Auslauf	1,00	10
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
8	90 28 22 574 00-00	Rohr	1,00	10
2	90 28 30 059 00-00	Haube	1,00	10