

SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)

 • mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bronze gebürstet	27 802 660-42
Chrom	27 802 660-00
Chrom	27 802 660-00 0010
Platin gebürstet	27 802 660-06 0010
Platin gebürstet	27 802 660-06
Platin	27 802 660-08 0010
Platin	27 802 660-08
Dark Chrome	27 802 660-19
Dark Chrome	27 802 660-19 0010
Light Gold	27 802 660-26 0010
Light Gold	27 802 660-26
Light Gold gebürstet	27 802 660-27 0010
Light Gold gebürstet	27 802 660-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28 0010
Schwarz matt	27 802 660-33 0010
Schwarz matt	27 802 660-33
Dark Brass gebürstet	27 802 660-39
Dark Brass gebürstet	27 802 660-39 0010
Bronze gebürstet	27 802 660-42 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47
Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47 0010
Chrom gebürstet	27 802 660-93
Chrom gebürstet	27 802 660-93 0010



SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020

Dark Platinum gebürstet	27 802 660-99 0010
Dark Platinum gebürstet	27 802 660-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel - 35 085 970 90






27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402





27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020

