

28 508 979 Produktversion ab 01.06.2024



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

	Light Gold gebürstet	28 508 979-27
	Chrom	28 508 979-00 0010
	Chrom	28 508 979-00
	Platin gebürstet	28 508 979-06 0010
	Platin gebürstet	28 508 979-06
	Platin	28 508 979-08 0010
	Platin	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28
	Schwarz matt	28 508 979-33 0010
	Schwarz matt	28 508 979-33
	Bronze gebürstet	28 508 979-42 0010
	Bronze gebürstet	28 508 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47
	Chrom gebürstet	28 508 979-93 0010
	Chrom gebürstet	28 508 979-93
	Dark Platin gebürstet	28 508 979-99 0010
	Dark Platin gebürstet	28 508 979-99

28 508 979 Produktversion ab 01.06.2024

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


28 508 979 Produktversion ab 01.06.2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm





Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2
3	09 11 03 011-27	Anschluss	1,00	60
1	09 27 22 003-27	Rosette	1,00	60
4	04 12 11 110 00-27	Brause	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel