

28 518 782



Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Schwarz matt	28 518 782-33
	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99

28 518 782

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Zertifikate**

IAPMO\_4976 (6). LGA\_38651.

28 518 782

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

