

VAIA

30 010 809



- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 809-46
	Chrom	30 010 809-00
	Platin gebürstet	30 010 809-06
),	Platin	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 809-28
	Bronze gebürstet	30 010 809-42
	Champagne (22kt Gold)	30 010 809-47
	Dark Platinum gebürstet	30 010 809-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




Min. Einbautiefe 90 mmMax. Einbautiefe 163 mm






30 010 809 mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



VAIA


30 010 809 Zertifikate

WRAS_240102 LGA_18





30 010 809





VAIA

30 010 809

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 025 00-46	Griff	5	30