













33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 816 875-33
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Bronze gebürstet	33 816 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-33
- Schwarz matt




Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz matt 82 424 970-33



33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	EnergieEtikette A	Executive Order no. 1007
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
VA-Zeichen			



TARA ULTRA Einhebelmischer - Schwarz matt

TARA ULTRA

33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	LGA_18	WRAS_2101	ETA_18
----------	--------	-----------	--------

33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

