


36 120 670    Produktversion bis 15.03.2019



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Chrom	36 120 670-00
	Platin gebürstet	36 120 670-06
	Platin	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold gebürstet	36 120 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 670-28
	Schwarz matt	36 120 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 670-47
	Chrom gebürstet	36 120 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 670-99

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Einhandbatterie -</b> •Max. Einbautiefe 105 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 020 970 90
---	--	---------------


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -</b> •Max. Einbautiefe 105 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 021 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19

WRAS\_2207



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 11 02 260-00	Huelse	1,00	10
5	09 11 02 258-00	Platte	1,00	10
11	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1,00	2
10	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1,00	10
3	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
2	04 28 10 149 00 90	Zubehoer	1,00	2
7	09 20 67 007-00	Griff	1,00	10
4	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
8	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
1	90 15 05 038 00 90	Kartusche	1,00	60
9	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2
12	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2