

36 247 970



- Ablaufloch Ø 52 mm
 - Durchfluss max. 27,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Auch für Großwannen geeignet.**

In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.

Auch für Großwannen geeignet.

In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 247 970-19 |
|  | Chrom | 36 247 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 247 970-06 |
|  | Platin | 36 247 970-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 247 970-09 |
|  | Light Gold | 36 247 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 247 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 247 970-28 |
|  | Schwarz matt | 36 247 970-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 36 247 970-39 |
|  | Bronze gebürstet | 36 247 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 247 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 247 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 247 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 247 970-99 |

Benötigtes Zubehör



Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur - 35 248 970 90
 •Bowdenzuglänge 725 mm

Benötigtes Zubehör




Rohrunterbrecher - 35 150 970 90
 •Anschluss 3/4"

Benötigtes Zubehör

Rohrunterbrecher - Dark Chrome 36 150 970-19



36 247 970



36 247 970

