

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 979-39
	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -
35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -
12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -
12 360 970 90


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29
-----------	-----------------	--------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.01.2022

