


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 979

Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

Benötigtes Zubehör



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -**

35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm

Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

