

META Garniture de douche FlowReduce - Dark Chrome

META

27 805 625



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 100 mm
- 3 ou 5 jets réglables : normal, doux, massant
- avec système anti-calcaire
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace support de douchette Ø 55 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 805 625-19 0010
	Chrome	27 805 625-00
	Chrome	27 805 625-00 0010
	Platine brossé	27 805 625-06
	Platine brossé	27 805 625-06 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Light Gold	27 805 625-26 0010
	Light Gold	27 805 625-26
	Light Gold brossé	27 805 625-27 0010
	Light Gold brossé	27 805 625-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 805 625-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 805 625-28 0010
	Noir mat	27 805 625-33
	Noir mat	27 805 625-33 0010
	Dark Brass brossé	27 805 625-39 0010
	Dark Brass brossé	27 805 625-39
	Bronze brossé	27 805 625-42
	Bronze brossé	27 805 625-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 805 625-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 805 625-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 805 625-47
	Champagne (Or 22cts)	27 805 625-47 0010
	Chrome brossé	27 805 625-93
	Chrome brossé	27 805 625-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 805 625-99 0010
	Dark Platinum brossé	27 805 625-99

27 805 625

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires recommandés




Coude mural - Dark Chrome

28 450 625-19

27 805 625

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

