

## Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Version du produit de 20/02/2020



- inverseur automatique
- plaque de recouvrement Ø 150 mm

	Bronze brossé	36 120 660-42
	Chrome	36 120 660-00
	Platine brossé	36 120 660-06
	Platine	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold brossé	36 120 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 120 660-28
	Noir mat	36 120 660-33
	Dark Brass brossé	36 120 660-39
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 120 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 120 660-47
	Chrome brossé	36 120 660-93
	Dark Platinum brossé	36 120 660-99

### Accessoires requis



**Mitigeur monocommande encastré -** 35 020 970 90  
 • profondeur de montage mini. 80 mm  
 • profondeur de montage max. 105 mm

### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

### Accessoires requis




**Mitigeur monocommande encastré avec dispositif de sécurité -** 35 021 970 90  
 • profondeur de montage mini. 80 mm  
 • profondeur de montage max. 105 mm

### Accessoires requis



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Mitigeur monocommande encastré avec inverseur - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Version du produit de 20/02/2020

### Certificats et durabilité

LGA\_19

WRAS\_2207

