







ST 050 304 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 95 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | Laiton (Or 23cts) | ST 050 304 6360-09 |
|  | Chrome | ST 050 304 6360-00 |
|  | Platine brossé | ST 050 304 6360-06 |
|  | Platine | ST 050 304 6360-08 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | ST 050 304 6360-28 |
|  | Dark Platinum brossé | ST 050 304 6360-99 |

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 11 420 360-09



1x 28 002 978-09









1x 34 459 360-09

MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 304 6360



| | | |
|--|--------------------------|--------------|
|  | Laiton (Or 23cts) | 11 420 360-0 |
|  | Chrome | 11 420 360-0 |
|  | Platine brossé | 11 420 360-0 |
|  | Platine | 11 420 360-0 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 11 420 360-2 |
|  | Dark Platinum brossé | 11 420 360-9 |




MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton (Or 23cts)


MADISON

ST 050 304 6360

19
—
10
—
16
—
18
—
18
—
19
—



Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 304 6360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 09 20 36 005-09 | poignée | 11 | 40 |

MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton (Or 23cts)















MADISON

ST 050 304 6360



- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 95 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 978-0 |
|  | Chrome | 28 002 978-0 |
|  | Chrome | 28 002 978-00 001 |
|  | Platine brossé | 28 002 978-0 |
|  | Platine brossé | 28 002 978-06 001 |
|  | Platine | 28 002 978-0 |
|  | Platine | 28 002 978-08 001 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 978-09 001 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-2 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-28 001 |
|  | Chrome brossé | 28 002 978-9 |
|  | Chrome brossé | 28 002 978-93 001 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 978-9 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 978-99 001 |



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 304 6360

9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 304 6360

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_18


Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 304 6360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 09 21 02 115 90 | capuchon | 5 | 2 |

ST 050 304 6360









- saillie douche fixe 420 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- Fonction à partir de: 8 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 985 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1160 mm
- rosaces coulissantes en deux parties Ø 65 mm
- rosace pour support de douche Ø 65 mm
- rosace pour fixation murale Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

ATTENTION :Les poignées doivent être commandées indépendamment des robinetteries!

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
|  | Laiton (Or 23cts) | 34 459 360-0 |
|  | Chrome | 34 459 360-0 |
|  | Platine brossé | 34 459 360-0 |
|  | Platine | 34 459 360-0 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 34 459 360-2 |
|  | Dark Platinum brossé | 34 459 360-9 |



MADISON Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 304 6360

19
—
10
—
16
—
18
—
18
—
19
—

ST 050 304 6360





Diagramme de débit



Certificats

LGA_38


Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 304 6360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 04 12 05 038 01-09 | douche | 17 | 60 |