

IMO

22 585 671



- saillie 195 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur totale 1038 1103 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 970 1040 mm

35 945 970 90

- rosace Ø 135 mm
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

es ,	Or clair brossé	22 585 671-27
	Chrome	22 585 671-00
	Platine brossé	22 585 671-06
	Dark Chrome	22 585 671-19
	Noir mat	22 585 671-33
	Chrome brossé	22 585 671-93
	Dark Platinum brossé	22 585 671-99

Accessoires requis



Fixation au sol à encastrer -

- profondeur de montage mini. 80 mm
- •profondeur de montage max. 150 mm

Accessoires requis



Fixation au sol à encastrer -

35 945 970 90

- •profondeur de montage mini. 80 mm
- •profondeur de montage max. 150 mm







Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



IMO

22 585 671 Certificats


LGA_38





22 585 671

Version du produit de 4/1/2024





IMO

22 585 671

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 67 019 00-27	poignée	12	30