







CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

36 617 706 Version du produit de 14/10/2020



- avec structure WAVES
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage froid
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 617 706-46
	Chrome	36 617 706-00
	Platine brossé	36 617 706-06
	Dark Chrome	36 617 706-19
	Champagne (Or 22cts)	36 617 706-47
	Dark Platinum brossé	36 617 706-99

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
 - profondeur de montage mini. 105 mm



CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Champagne brossé (Or 22cts)

CL.1

36 617 706 Version du produit de 14/10/2020
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Certificats et durabilité

LGA_29 WRAS_2010 IAPMO_4976 (

**CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)**

CL.1

36 617 706 Version du produit de 14/10/2020

