



Acquazzone:

- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 10 l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- flessibile doccetta in metallo 1500mm

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1007mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	26 623 892-33
	Cromato	26 623 892-00
	Platinato spazzolato	26 623 892-06
	Platinato	26 623 892-08
	Dark Chrome	26 623 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 623 892-28
	Dark Brass spazzolato	26 623 892-39
	Bronzo spazzolato	26 623 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 623 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 623 892-47
	Cromo spazzolato	26 623 892-93
	Dark Platinum spazzolato	26 623 892-99



TARA Showerpipe senza doccetta 300 mm - Nero opaco

TARA

26 623 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_24-004-2 LGA_38

