

## Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Light Gold spazzolato

IMO

27 808 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 60mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Light Gold spazzolato	27 808 980-27
	Cromato	27 808 980-00
	Cromato	27 808 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 808 980-06
	Platinato spazzolato	27 808 980-06 0010
	Platinato	27 808 980-08
	Platinato	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 808 980-27 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28
	Nero opaco	27 808 980-33
	Nero opaco	27 808 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 808 980-47 0010
	Cromo spazzolato	27 808 980-93
	Cromo spazzolato	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99 0010

### Prodotti complementari


**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90




- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

27 808 980

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



## Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Light Gold spazzolato

IMO

27 808 980


### Certificati

LGA\_29

WRAS\_2209

Belgaqua\_22\_280\_2

**Versione del prodotto da 6/3/2020**





## **Elenco delle parti di ricambio**

**Versione del prodotto da 6/3/2020**