

Doccetta per la cura personale con piastra di copertura - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Versione del prodotto da 02/03/2021



- LAMINAR FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- uscita doccetta 3/8"
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 838 979-33
	Cromato	27 838 979-00
	Platinato spazzolato	27 838 979-06
	Platinato	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Light Gold spazzolato	27 838 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 838 979-28
	Cromo spazzolato	27 838 979-93
	Dark Platinum spazzolato	27 838 979-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




Doccetta per la cura personale con piastra di copertura - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Versione del prodotto da 02/03/2021

Certificati e sostenibilità

LGA_38



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
13	90 21 02 069 00-33	copertura	1,00	30
17	09 18 40 078 90	bussola	1,00	2
4	09 23 01 046 90	valvola di non ritorno	1,00	2
8	09 14 03 127 90	guarnizione	1,00	2
10	90 31 11 004 00 90	perno	1,00	2
6	09 14 10 008 90	guarnizione	1,00	2
18	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	1,00	2
5	90 24 03 212 00 90	ugello	1,00	2
19	09 11 02 133-33	piastra	1,00	60
16	09 17 20 044-33	sostegno	1,00	30
14	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
1	04 12 11 073 01-33	bocca di erogazione	1,00	30
20	09 24 03 073 90	ugello	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	guarnizione	1,00	2
7	09 31 11 026 90	perno	2,00	2
2	90 30 02 072 00-33	Flessibile metallico per doccia 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Nero opaco	1,00	30
12	09 24 03 107 20 90	ugello	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	perno	1,00	2
9	09 11 03 046-33	attacco	1,00	30
3	09 16 01 014 90	anello	1,00	2