

ANSI ASME A112.18.1

DE Zur Verwendung in Verbindung mit automatischen Ausgleichsventilen, welche für 5,3 l/min (1,4 gpm) oder weniger ausgelegt sind.

GB For use with automatic compensating valves rated at 5,3 L/min (1,4 gpm) or less.

NL Voor gebruik in verbinding met automatische regelventielen die voor 5,3 l/min (1,4 gpm) of minder zijn voorzien.

FR Pour une utilisation avec des valves de compensation automatiques conçues pour un débit inférieur ou égal à 5,3 l/min (1,4 gpm).

IT Da utilizzare insieme a valvole compensatrici automatiche predisposte per 5,3 l/min (1,4 gpm) o valori inferiori.

ES Para su utilización en conexión con válvulas de compensación automáticas diseñadas para 5,3 l/min (1,4 gpm) o menos.

US For use with automatic compensating valves rated at 5.3 L/min (1.4 gpm) or less.

SE För användning i kombination med automatiska utjämningsventiler som är dimensionerade för 5,3 l/min (1,4 gpm) eller lägre.

CZ K použití s automaticky vyrovnávacími ventily s průtokem 5,3 l/min (1,4 gpm) nebo méně.

PL Do zastosowania tylko w połączeniu z automatycznymi zaworami wyrównawczymi, przystosowanymi do 5,3 l/min (1,4 gpm) bądź mniej.

RU Для использования с автоматическими уравнительными клапанами, рассчитанными на 5,3 л/мин (1,4 гал/мин) или менее.

CN 用于连接 5.3 l/min (1.4 gpm) 或更低流量的自动平衡阀。

Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.com
www.dornbracht.com



01 03 03 007 00 / 06.2025