

## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- Getto a pioggia
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold spazzolato	28 518 782-27
	Cromato	28 518 782-00
	Platinato spazzolato	28 518 782-06
	Platinato	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 518 782-28
	Nero opaco	28 518 782-33
	Dark Brass spazzolato	28 518 782-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 518 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
	Cromo spazzolato	28 518 782-93
	Dark Platinum spazzolato	28 518 782-99

### Prodotti complementari

- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- profondità d'incasso min. 90 mm
  - Profondità d'incasso max. 163 mm



## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782  
mm [inches]



Diagramma di portata



Diagramma gittate



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

---

28 518 782

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

WRAS\_240602

# Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782

