

Soffione laterale senza regolazione di portata - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

28 528 782



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 7 l/min (a 3 bar)
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Nero opaco	28 528 782-33
	Cromato	28 528 782-00
	Platinato spazzolato	28 528 782-06
	Platinato	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Light Gold spazzolato	28 528 782-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 528 782-28
	Dark Brass spazzolato	28 528 782-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 528 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 528 782-47
	Cromo spazzolato	28 528 782-93
	Dark Platinum spazzolato	28 528 782-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

28 528 782

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



Soffione laterale senza regolazione di portata - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

28 528 782

Certificati e sostenibilità

LGA_38 WRAS_240602

28 528 782

