

Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Cromato

SERIES SPECIFIC

28 648 970 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	28 648 970-00
	Platinato spazzolato	28 648 970-06
	Platinato	28 648 970-08
	Dark Chrome	28 648 970-19
	Light Gold	28 648 970-26
	Light Gold spazzolato	28 648 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 648 970-28
	Nero opaco	28 648 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 648 970-39
	Bronzo spazzolato	28 648 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 648 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 648 970-47
	Cromo spazzolato	28 648 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 648 970-99

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Cromato


SERIES SPECIFIC

28 648 970 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_38

Parts for other finishes can be found here: [Platinato](#) [spazzolato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 14 10 150 90	guarnizione	2,00	2
2	09 17 20 120 90	sostegno	1,00	2
8	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2
4	09 27 97 015-00	rosetta	1,00	10
7	90 12 05 092 20-00	doccia	1,00	10
5	90 11 03 070 00-00	tubo	1,00	10
1	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	1,00	2
6	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2