

## WATER FAN orizzontale Incasso soffione laterale - Light Gold

SERIE NEUTRO

36 512 979



- Getto regolabile
- Getto a pressione piatto
- Getto orizzontale
- portata max 10 l/min
- Funzione a partire da: l/min

### Dati tecnici:

- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"

### Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold	36 512 979-26
	Cromato	36 512 979-00
	Platinato spazzolato	36 512 979-06
	Platinato	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold spazzolato	36 512 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 512 979-28
	Nero opaco	36 512 979-33
	Dark Brass spazzolato	36 512 979-39
	Bronzo spazzolato	36 512 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 512 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 512 979-47
	Cromo spazzolato	36 512 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 512 979-99

### Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 206 970 90
- profondità d'incasso min. 100 mm
  - Profondità d'incasso max. 173 mm

### Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

### Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 512 979

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## WATER FAN orizzontale Incasso soffione laterale - Light Gold

SERIE NEUTRO

36 512 979

Certificati e sostenibilità

LGA\_29

WRAS\_250602

36 512 979

