

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Platinum
spazzolato

36 515 979 Versione del prodotto da 4/1/2024



- **HORIZONTAL RAIN**, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
 - con sistema anticalcare
 - piastra di copertura 120 x 120 mm
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm**

Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

	Dark Platinum spazzolato	36 515 979-99
	Cromato	36 515 979-00
	Platinato spazzolato	36 515 979-06
	Platinato	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold spazzolato	36 515 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 515 979-28
	Nero opaco	36 515 979-33
	Bronzo spazzolato	36 515 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 515 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 515 979-47
	Cromo spazzolato	36 515 979-93

Prodotti complementari necessari



WATER POINTS Adattatore -

12 305 970 90

- Adattatore per il fissaggio della scatola incasso 35 205 970 90 sulla staffa di montaggio xGRID.

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -

12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



Scatola da incasso -

35 205 970 90

- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm -

12 360 970 90

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Platinum spazzolato

36 515 979 Versione del prodotto da 4/1/2024
mm [inches]



Diagramma di portata





Diagramma gittate



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Platinum spazzolato

36 515 979 Versione del prodotto da 4/1/2024

Certificati


LGA_18

WRAS_1304

IAPMO_4976 (

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Dark Platinum spazzolato

36 515 979 Versione del prodotto da 4/1/2024



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 28 01 024 90	sostegno	1	2
2	09 30 31 022 90	vite	4	2
3	09 30 30 031 90	vite	8	2
4	09 30 11 024 90	rondella	8	2
5	09 12 12 205 90	alloggio	1	2
6	09 16 01 016 90	anello	1	2
7	90 23 01 032 00 90	limitatore di portata	1	2
8	09 14 10 130 90	guarnizione	1	2
9	09 16 01 017 90	anello	1	2
10	09 17 11 146 90	distributore	1	60
11	09 17 97 057 90	sostegno	1	2
12	09 29 30 043 90	inserto	1	2
13	09 12 01 075 90	inserto	1	2
14	09 14 03 117 90	guarnizione	1	2
15	09 27 98 004-99	rosetta	1	20
16	09 31 11 048 90	perno	1	2
17	09 23 01 052 90	limitatore di portata	1	2