

83 306 979



- interasse 120 mm
- larghezza 610mm
- altezza 680 mm
- rosetta Ø 80 mm
- Proiezione: 67 mm
- Classe di protezione IP 44, marchio CE
- Potenza per portasciugamani: 15 Watt
- Tensione nominale: 220- 240 V CA

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

Questo apparecchio è un riscaldatore elettrico fisso e deve essere dotato di almeno un comando con funzione di controllo TW(f2) per soddisfare i requisiti obbligatori di progettazione ecocompatibile del Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

Questo apparecchio è un riscaldatore elettrico fisso e deve essere dotato di almeno un comando con funzione di controllo TW(f2) per soddisfare i requisiti obbligatori di progettazione ecocompatibile del Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

	Cromato	83 306 979-00
	Dark Chrome	83 306 979-19
	Nero opaco	83 306 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	83 306 979-46
	Cromo spazzolato	83 306 979-93
	Dark Platinum spazzolato	83 306 979-99

Prodotti complementari necessari



Scatola da incasso per scaldasalviette , 6 bracci , senza comando -

35 313 970 90

- profondità d'incasso min. 70 mm
- Profondità d'incasso max. 105 mm

83 306 979

mm [inches]

