



22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021



- sporgenza 135 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 275 mm
- altezza fino al rompigetto 168 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 59 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata

 • portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

Platinato	22 512 892-08
Cromato	22 512 892-00
Platinato spazzolato	22 512 892-06
Dark Chrome	22 512 892-19
Ottone spazzolato (Oro 23k)	22 512 892-28
Nero opaco	22 512 892-33
Dark Brass spazzolato	22 512 892-39
Bronzo spazzolato	22 512 892-42
Champagne spazzolato (Oro 22k)	22 512 892-46
Champagne (Oro 22k)	22 512 892-47
Cromo spazzolato	22 512 892-93
Dark Platinum spazzolato	22 512 892-99



22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



TARA

22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

ETA_18 LGA_18

GDV_0400

WRAS_240702



22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato

