

Raccordo curvo - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 450 980 Versione del prodotto fino a 06/07/2018



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	28 450 980-06
	Cromato	28 450 980-00
	Platinato	28 450 980-08
	Ottone (Oro 23k)	28 450 980-09
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Light Gold	28 450 980-26
	Light Gold spazzolato	28 450 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 980-28
	Nero opaco	28 450 980-33
	Bronzo spazzolato	28 450 980-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 450 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 450 980-47
	Cromo spazzolato	28 450 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 450 980-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 450 980 Versione del prodotto fino a 06/07/2018

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



Raccordo curvo - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 450 980 Versione del prodotto fino a 06/07/2018

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310 WRAS_1807 IAPMO_4976



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 14 10 008 90	guarnizione	1,00	2
5	09 14 10 142 90	guarnizione	1,00	2
8	09 27 82 006-06	rosetta	1,00	10
7	09 31 11 026 90	perno	1,00	2
3	09 24 03 116 20 90	ugello	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	ugello	1,00	2
6	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
1	09 16 01 014 90	anello	1,00	2
9	09 11 03 046-06	attacco	1,00	10
10	09 31 11 005 90	perno	1,00	2
2	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	guarnizione	1,00	2
13	90 21 02 069 00-06	copertura	1,00	10