

28 508 979



- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- A tre regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
 Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 92mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Cromato	28 508 979-00 0010
Cromato	28 508 979-00
Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010
Platinato spazzolato	28 508 979-06
Platinato	28 508 979-08 0010
Platinato	28 508 979-08
Dark Chrome	28 508 979-19 0010
Dark Chrome	28 508 979-19
Light Gold	28 508 979-26 0010
Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010
Light Gold spazzolato	28 508 979-27
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28
Nero opaco	28 508 979-33 0010
Nero opaco	28 508 979-33
Bronzo spazzolato	28 508 979-42
Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46
Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010
Cromo spazzolato	28 508 979-93
Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010
Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99





28 508 979

Prodotti complementari

35 085 970 90



raccordo angolare ad incasso •profondità d'incasso min. 90 mm
•Profondità d'incasso max. 163 mm



28 508 979

mm [inches]






Diagramma di portata





28 508 979

Versione del prodotto da 6/1/2024







28 508 979

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 6/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 27 22 003-26	rosetta	4	60