

28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024



- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
 Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare

Dimensioni tecniche:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Light Gold spazzolato	28 508 979-27		
Cromato	28 508 979-00 0010		
Cromato	28 508 979-00		
Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010		
Platinato spazzolato	28 508 979-06		
Platinato	28 508 979-08 0010		
Platinato	28 508 979-08		
Dark Chrome	28 508 979-19 0010		
Dark Chrome	28 508 979-19		
Light Gold	28 508 979-26 0010		
Light Gold	28 508 979-26		
Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010		
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010		
Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28		
Nero opaco	28 508 979-33 0010		
Nero opaco	28 508 979-33		
Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010		
Bronzo spazzolato	28 508 979-42		
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010		
Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46		
Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010		
Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47		
Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010		
Cromo spazzolato	28 508 979-93		
Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010		
Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99		





28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso -

35 085 970 90



profondità d'incasso min. 90 mm
Profondità d'incasso max. 163 mm



28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024

mm [inches]






Diagramma di portata



28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024



Elenco delle parti di ricambio

N.		Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
	3	09 11 03 011-27	attaco	1,00	60
	1	09 27 22 003-27	rosetta	1,00	60
	4	04 12 11 110 00-27	doccia	1,00	_

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo