

## Doccia testa FlowReduce - Platinato

## SERIES SPECIFIC

28 508 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020




- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- con sistema anticalcare

### Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Platinato	28 508 980-08 0010
	Cromato	28 508 980-00 0010
	Cromato	28 508 980-00
	Platinato spazzolato	28 508 980-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 980-06
	Platinato	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28
	Nero opaco	28 508 980-33
	Nero opaco	28 508 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47
	Cromo spazzolato	28 508 980-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99

28 508 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      EPA WaterSense

ISO 3822      Ü-Zeichen      WaterSense




**Certificati e sostenibilità**

LGA\_38      IAPMO\_4976      IAPMO\_11777

28 508 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 98 003-08	rosetta	1,00	40
3	09 14 10 098 90	guarnizione	1,00	2
4	09 11 03 011-08	attacco	1,00	40
2	09 31 11 048 90	perno	1,00	2
5	04 12 11 110 30-08	doccia	1,00	40