

28 508 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- A tre regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOF FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
  Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 92mm
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Cromo spazzolato	28 508 980-93
Т	Cromato	28 508 980-00 0010
	Cromato	28 508 980-00
	Platinato spazzolato	28 508 980-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 980-06
	Platinato	28 508 980-08 0010
	Platinato	28 508 980-08
r	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
r	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28
	Nero opaco	28 508 980-33
	Nero opaco	28 508 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47
	Cromo spazzolato	28 508 980-93 0010
٦	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99 0010
٦	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99





28 508 980

### Prodotti complementari

35 085 970 90




raccordo angolare ad incasso •Profondità d'incasso max. 163 mm
•profondità d'incasso min. 90 mm




28 508 980

mm [inches]




### Diagramma di portata





28 508 980



# Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 98 003-93	rosetta	1	20
2	09 31 11 048 90	perno	1	2
3	09 14 10 098 90	guarnizione	1	2
4	09 11 03 011-93	attaco	1	20
5	04 12 11 110 00-93	doccia	1	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo