

28 518 979



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Light Gold	28 518 979-26
	Cromato	28 518 979-00
	Platinato spazzolato	28 518 979-06
	Platinato	28 518 979-08
	Ottone (Oro 23k)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Light Gold spazzolato	28 518 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 518 979-28
	Nero opaco	28 518 979-33
	Bronzo spazzolato	28 518 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 518 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 979-47
	Cromo spazzolato	28 518 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 518 979-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm



28 518 979

mm [inches]



Diagramma di portata





Diagramma gittate



Certificati

LGA_38651.

28 518 979

