

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold

28 648 970



- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Light Gold	28 648 970-26
	Cromato	28 648 970-00
	Platinato spazzolato	28 648 970-06
	Platinato	28 648 970-08
	Dark Chrome	28 648 970-19
	Light Gold spazzolato	28 648 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 648 970-28
	Nero opaco	28 648 970-33
	Bronzo spazzolato	28 648 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 648 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 648 970-47
	Cromo spazzolato	28 648 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 648 970-99

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold

---

28 648 970

mm [inches]



### Codes & Standards

---

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

### Certificati

---

LGA\_38

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold

28 648 970

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Cromato](#)

