



33 521 705 Versione del prodotto da 10/05/2021



- sporgenza 173 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- altezza rubinetteria 226 mm
- zoccolo 56 x 52mm
- altezza fino al rompigetto 212 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata


  • portata max 4 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Champagne (Oro 22k)	33 521 705-47
Cromato	33 521 705-00
Platinato spazzolato	33 521 705-06
Dark Chrome	33 521 705-19
Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 521 705-46
Dark Platinum spazzolato	33 521 705-99






33 521 705 Versione del prodotto da 10/05/2021



#### Diagramma di portata



#### Codes & Standards

**DIN 4109 Executive Order** ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



CL.1

33 521 705 Versione del prodotto da 10/05/2021

Certificati e sostenibilità

LGA\_28 GDV\_0400





33 521 705 Versione del prodotto da 10/05/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato

