MEM Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

MEM

33 815 682

- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Ottone (Oro 23k)	33 815 682-09
Cromato	33 815 682-00
Platinato spazzolato	33 815 682-06
Platinato	33 815 682-08
Dark Chrome	33 815 682-19
Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 815 682-28
Nero opaco	33 815 682-33
Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 815 682-46
Champagne (Oro 22k)	33 815 682-47
Cromo spazzolato	33 815 682-93
Dark Platinum spazzolato	33 815 682-99

Prodotti complementari

Set limitazione di giro - 12 820 970 90

Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone (Oro 23k) 10 712 970-09

Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone (Oro 23k) 82 424 970-09

MEM Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

33 815 682



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

MEM Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

33 815 682

Certificati

WRAS_240202 LGA_38

MEM Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

33 815 682

Versione del prodotto da 3/1/2023



33 815 682

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 28 22 333 00-09	bocca di erogazione	10	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo