



## Termostato per doccia per montaggio a parete - Nero opaco

34 445 979



- senza manopola per regolazione di portata
- con la funzione FlowReduce
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- uscita doccetta 3/8"
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 13 mm

• Con sicurezza antiriflusso


| Nero opaco                           | 34 445 979-33 |
|--------------------------------------|---------------|
| Cromato                              | 34 445 979-00 |
| Platinato<br>spazzolato              | 34 445 979-06 |
| Platinato                            | 34 445 979-08 |
| Dark Chrome                          | 34 445 979-19 |
| Light Gold spazzolato                | 34 445 979-27 |
| Ottone spazzolato<br>(Oro 23k)       | 34 445 979-28 |
| Dark Brass<br>spazzolato             | 34 445 979-39 |
| Bronzo spazzolato                    | 34 445 979-42 |
| Champagne<br>spazzolato (Oro<br>22k) | 34 445 979-46 |
| Champagne (Oro<br>22k)               | 34 445 979-47 |
| Cromo spazzolato                     | 34 445 979-93 |
| Dark Platinum<br>spazzolato          | 34 445 979-99 |



## Termostato per doccia per montaggio a parete - Nero opaco

34 445 979





## Diagramma di portata

