

35 424 970 90 Versione del prodotto da 01/01/2023



- senza piombo, resistente alla dezincatura
- 2x valvole antiriflusso
- 2x Allacciamento 1/2" IG (freddo/caldo), DN 15
- 3x uscita filettatura 1/2"
- cappa protettiva per i lavori
- guarnizione di tenuta
- isolamento acustico e termico
- adatto per xGRID (con staffa di montaggio + profondità di incasso: 12 mm)
- interasse 70 mm
- 3x uscita filettatura int. 1/2"



Termostato incasso -

SERIES SPECIFIC


35 424 970 90 Versione del prodotto da 01/01/2023

Codes & Standards

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------------------------	--------------------------------

Certificati e sostenibilità

WRAS_250402



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
14	09 14 10 512 90	guarnizione	1,00	2
13	04 29 05 031 01 90	inserto	2,00	2
4	04 31 20 006 00 90	tappo	2,00	2
11	04 30 11 149 00 90	tappo	2,00	2
9	09 31 20 094 90	tappo	1,00	2
2	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	2,00	2
7	04 31 20 039 11 90	tappo	3,00	2
12	90 23 01 040 00 90	valvola di non ritorno	2,00	2
1	09 30 30 171 90	vite	4,00	2
10	09 14 10 112 90	guarnizione	2,00	2
8	09 31 20 093 90	tappo	1,00	2
5	09 31 20 092 90	tappo	1,00	2
6	09 14 10 139 90	guarnizione	3,00	2
3	04 17 20 127 00 90	sostegno	1,00	2
17	04 14 03 080 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
15	04 21 02 146 00 90	calotta	1,00	2
16	09 30 30 112 90	vite	3,00	2